


ECO DC

เครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง



ซูไฟติก ยูพีเอส วางใจได้ทุกระดับการใช้งาน



ADSL ROUTER



CCTV SYSTEM



SMART PHONE

คุณสมบัติ

- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้กว้างตั้งแต่ 90-265 โวลต์
- ใช้สำรองไฟฟ้างล้องวงจรปิด Infrared camera >3 ชม. Non-Infrared camera >5 ชม.
- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (AC surge protection)
- ระบบป้องกันแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ/สูง (Under/Over battery cut off)
- ระบบป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (Current limit)
- ระบบป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้านำออกมา (Output short circuit)
- ใช้แบตเตอรี่แบบ Lithium มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา จ่ายไฟได้มากอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานสินค้าคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.

รุ่น		DC-1212	DC-1224
ไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ (90-265)	
	ความถี่ไฟฟ้า	50/60 เฮิรตซ์ (45-55 เฮิรตซ์)	
ไฟฟ้านำออกมา	กำลังไฟ	500VA/300W / 12V1A	500VA/300W / 24V2A
	แรงดันไฟฟ้าช่อง DC แจ็ค	5 โวลต์/12 โวลต์ (สามารถเลือกได้ด้วยสวิตช์)	
	แรงดันไฟฟ้าช่อง USB พอร์ต	5 โวลต์ 1 แอมแปร์	
แบตเตอรี่และ การชาร์จประจุ	แบตเตอรี่	แบบ Lithium Hi-deep battery non memory effect	
	ขนาดความจุแบตเตอรี่และจำนวน	3.7V 2200mAH x 2 Pcs	3.7V 2200mAH x 4 Pcs
	เวลาสำรองไฟ	>3 ชม., >2 ชม. สำหรับกล้อง CCTV แบบ Infrared	>6 ชม., >3 ชม. สำหรับกล้อง CCTV แบบ Infrared
	ระบบชาร์จแบตเตอรี่	แบบแรงดันไฟฟ้าคงที่และจำกัดกระแสไฟ	
ระบบการป้องกัน	เวลาการชาร์จประจุแบตเตอรี่	90% หลังจากประจุแบตเตอรี่เป็นเวลา 6 ชม.	
	อัตราการคายพลังงานไฟฟ้ากระชาก	50 จูล 300 โวลต์ ภายใน 2 มิลลิวินาที มาตรฐาน UL1449	
	อัตรากำลังไฟฟ้ากระชากสูงสุด	250,000 วัตต์ ภายใน 100 ไมโครวินาที	
	แบตเตอรี่	แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ, แรงดันแบตเตอรี่สูง	
การแสดงผล	ลัดวงจรไฟฟ้านำออกมา	มี, หยุดจ่ายกระแสไฟ	
	หลอดไฟแสดงผล LED	AC, Battery, Battery level	
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	0-45 องศาเซลเซียส	
ลักษณะทางกายภาพ	ความชื้น	0-90% โดยไม่กลั่นตัว	
	ขนาด กว้างxยาวxสูง (มม.)	155x105x26	
	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	0.406	0.506

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Chuphotic.BRO-03.UPS.DC.Rev.1.00/2019



มอก.1291
เล่ม 1-2553
เล่ม 2-2553
เล่ม 3-2555



www.chuphotic.com